



FOREUSE XSL5-260/XSL5-280A

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Conçu et fabriqué par XCMG, en acier à haute résistance
- Dégagement de terrain élevé
- Forte mobilité
- Bonne adaptabilité aux conditions de travail

Foreuse XSL5/260



MOTEUR

Modèle.....	QSB5.9-C150
Puissance nominale (kW).....	113
Vitesse nominale (tr/min).....	2200
Vitesse de rotation (tr/min).....	190/106



SPECIFICATION TECHNIQUE

L*I*h (mm).....	6150*2100*2630
Dimensions de travail L*I*h (mm).....	4400*3200*9300
Poids (t).....	12.5
Diamètre des tiges de forage (mm/Ø).....	89/102/114
Vitesse de levage rapide (m/min).....	30
Vitesse de dépose rapide (m/min).....	60
Force de foule (kN).....	120
Unité de puissance course (mm).....	6600
Unité de puissance couple (N.m).....	9200/4600
Axe principal diamètre du trou (mm/Ø).....	55
Treuil à outils Force de levage (kN).....	15
Capacité de grade (%).....	21
Profondeur de perçage max (m).....	500
Diamètre de perçage max (mm/Ø).....	400



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com

Foreuse XSL5/280A



MOTEUR

Modèle.....	YC6J175-T302
Puissance nominale (kW).....	129
Couple maximal (Nm).....	9200/4600
Vitesse maximale (r/min).....	105/210



SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe principale max (MPa).....	15
Pompe principale (L/min).....	35



SPECIFICATION TECHNIQUE

Dimension de travail (mm).....	5100*3200*9800
Dimension de transport (mm).....	5100*2100*2690
Poids (t).....	12.5
Capacité de levage du treuil à outils (kN).....	15
Pression maximale du tuyau de boue (MPa).....	8
Vitesse maximale de châssis (km/h).....	2.4
Pente maximale de grimpage (%).....	39
Profondeur max. du trou (m).....	500(89)
Diamètre maximal de l'étage de travail (mm).....	400
Force de traction maximale (kN).....	280
Force d'alimentation maximale (kN).....	120
Vitesse d'alimentation max. (m/min).....	60
Course(mm).....	7000



MODE PILOTE

Type.....	Châssis sur chenilles
-----------	-----------------------



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com